FLUIDE HYDRAULIQUE 3 SAISONS POUR TRACTEURS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Satisfait ou dépasse les exigences suivantes :

- API GL-4
- Allison C-3 et C-4 pour fluides de transmission
- J.I.Case MS 1204, MS 1207 et MS 1210 pour fluides de convertisseur, de système hydraulique et de transmission; peut remplacer TFD, TCH et Hytran Plus
- John Deere JDM-14C, JDM-J20C et JDM-J27 et peut remplacer Hy-Gard et Quatrol Caterpillar TO-2
- Fluide Deutz Allis 821 XL
- Ford-New Holland M2C41B, 48C/C2/C3, 86C et 159B; peut remplacer les fluides 134-D (FNHA-2-C-201) et Super All
- Fluide saisonnier d'arbre de transmission et fluide hydraulique (FNHA-2-C-200)
- Komatsu-Dresser B06-0002
- Kubota
- Massey Ferguson M1110, M1127,
- M1129A, (Permatran), M1135 (Permatran III), M1139, M1141, M1143 , M1144 et M1145
- Minneapolis-Moline
- Oliver
- Fluide de transmission hydrostatique Sundstrand
- Vickers I-286-S et M-2950-S
- Volvo WB101, sauf pour les essieux arrière des niveleuses
- White Farm Equipment Q-1826 et Q-1802
- CNH MAT 3525

RÉSULTATS TYPES

Paramètres d'essai	3 SAISONS
DENSITÉ à 15 °C (ASTM D4052) kg/l	0.8821
VISCOSITÉ (D-445) cSt à 40 ºC	60.8
VISCOSITÉ (D-445) cSt à 100 ºC	9.5
INDICE DE VISCOSITÉ (D-2270)	138
POINT D'ÉCOULEMENT (°C) (D-97)	-36
POINT D'ÉCLAIR (°C) (D-92)	204
BROOKFIELD VISCOSITY (D-2983) @-35ºC	40150 @-35
INDICE DE BASICITÉ	7.0
PLAGE DE TEMPÉRATURES D'UTILISATION EN °C, MIN. et MAX.	-10/85

Le fluide hydraulique PUREZONE POUR TRACTEURS est un produit spécialement formulé pour les transmissions, les organes de transmission aux roues et les freins à disque humide, ainsi que pour les tracteurs agricoles et l'équipement de construction de tout type pourvus d'un réservoir de fluide. Ces pièces et ces machines spéciales exigent un fluide combinant un lubrifiant et un liquide pour transmission automatique. Le **fluide hydraulique PUREZONE POUR TRACTEURS** a des propriétés uniques, car il doit à la fois lubrifier les organes de transmission aux roues, actionner les freins à disque hydrauliques et assurer le bon fonctionnement de la servodirection, de la prise de force, de l'équipement et des accessoires.

Le fluide hydraulique PUREZONE POUR TRACTEURS satisfait également aux normes de rendement Denison HF-1 et HF-2 et réussit les essais d'Eaton Hydraulics et Vickers. Il satisfait à la norme d'essai ASTM* D-2882 pour les pompes à palettes haute pression, avec une perte de masse de l'acier inférieure à 25 mg.

Le fluide hydraulique PUREZONE POUR TRACTEURS est compatible avec les fluides de même type des fabricants d'équipement et des concurrents.

CODES DE COMMANDE

3 SAISONS
5 l/1,33 gal US TDH5
18,9 l/5 gal US TDH189
205 l/54,2 gal US TDH205