FORMULE FTA DEX MERC
DEXRON® III et Mercon®

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Satisfait ou dépasse les exigences suivantes:

- GM Dexron® III H, G et Dexron® II
- FORD Mercon®
- Remplissage d'entretien ou en usine des transmissions Mercedes Benz : 236,7
- Allison C-4 (C4- 27913599)
- Caterpillar TO-2
- Test d'engrenages en prise 12 FZG
- Remplissage d'entretien ou en usine des transmissions ZF
- Remplissage d'entretien ou en usine des transmissions Voith
- Essai à la pompe à palettes Vickers 35VQ25 (ASTM D-2882)
- Essai de pompe à pistons axiaux
- Sundstrand de série 22
- Denison HF-0

Le fluide **PUREZONE FTA DEX MERC** est un produit de qualité supérieure formulé pour les transmissions automatiques des véhicules General Motors, Ford et Chrysler fabriquées en 2005 ou avant qui exigent les fluides Dexron®, II, III (GM) et Mercon® (Ford). Le fluide **PUREZONE FTA DEX MERC** assure une excellente fluidité à basse température et une bonne viscosité à une température supérieure à 149 °C pour lubrifier les paliers et les pièces de transmission.

Le fluide **PUREZONE FTA DEX MERC** présente d'excellentes propriétés antimoussantes et anticorrosives. Le fluide **PUREZONE FTA DEX MERC** respecte les spécifications des fluides de type C-4 d'Allison et peut également être utilisé pour les transmissions automatiques C-6 de Ford fabriquées depuis 1977 et toutes les transmissions automatiques Ford fabriquées depuis 1980. Le fluide **PUREZONE FTA DEX MERC** est un fluide véritablement multigrade qui peut remplacer les huiles hydrauliques de grades courants 15, 22, 32 et 46. Cette formule peut également remplacer les fluides Dexron®, les fluides de type A et de suffixe A ainsi que les fluides Toyota (type T), Mitsubishi et Nissan (NissanMatic D).

Il n'est pas recommandé de l'utiliser pour les transmissions Ford exigeant spécifiquement un fluide de type F ou un fluide Mercon® V ou GM Dexron® VI.

RÉSULTATS TYPES

Paramètres d'essai	Formule FTA DEX MERC
COULEUR	ROUGE
DENSITÉ à 15 °C (ASTM D4052) kg/l	0,860
VISCOSITÉ (D-445) cSt à 40 ºC	33,8
VISCOSITÉ (D-445) cSt à 100 ºC	7,1
INDICE DE VISCOSITÉ (D-2270)	177
POINT D'ÉCOULEMENT (°C) (D-97)	-45
POINT D'ÉCLAIR (°C) (D-92)	213
VISCOSITÉ BROOKFIELD (D-2983) (°C) cP à -40 °C	14 000
PLAGE TEMPÉRATURES D'UTILISATION* (°C)	De -16 à 74

CODES DE COMMANDE

Formule FTA DEX MERC
946 ml/1 pt US ATF946 5 l/1,33 gal US ATF5 18,9 l/ 5 gal US ATF189