# HUILE PUREZONE AVANTAGE HYDRAULIQUE

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- L'huile hydraulique convient à nombreuses applications.

**L'huile PUREZONE Avantage Hydraulique** est un produit conçu pour divers systèmes hydrauliques. Cette huile est formulée pour servir dans une grande plage de températures de service. **L'huile PUREZONE Avantage Hydraulique** est conçue pour les temps froids. Il n'est PAS recommandé d'utiliser **l'huile PUREZONE Avantage Hydraulique** avec des pompes qui contiennent des pièces plaquées argent.

## RÉSULTATS TYPES

| Paramètres d'essai | 22 | 32 | 46 | 68 |
|---|---|---|---|---|
| **DENSITÉ à 15 °C (ASTM D4052) kg/l** | 0,8569 | 0,8568 | 0,8668 | 0,8773 |
| **VISCOSITÉ (D-445) cSt à 40 ºC** | 22,6 | 32,9 | 46,0 | 69,6 |
| **VISCOSITÉ (D-445) cSt à 100 ºC** | 4,8 | 5,7 | 7,1 | 9,1 |
| **INDICE DE VISCOSITÉ (D-2270)** | 138 | 115 | 112 | 105 |
| **POINT D'ÉCOULEMENT (°C) (D-97)** | -39 | -29 | -29 | -20 |
| **POINT D'ÉCLAIR (°C) (D-92)** | 198 | 199 | 206 | 213 |

## CODES DE COMMANDE

| 22 |
|---|
| 18,9 l/5 gal US HYD22189<br>205 l/54,2 gal US HYD22205 |
| **32** |
| 18,9 l/5 gal US HYD32189<br>205 l/54,2 gal US HYD32205 |
| **46** |
| 18,9 l/5 gal US HYD46189<br>205 l/54,2 gal US HYD46205 |
| **68** |
| 18,9 l/5 gal US HYD68189<br>205 l/54,2 gal US HYD68205 |