HUILE POUR MOTEURS DIESEL DE QUALITÉ SUPÉRIEURE CJ-4

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Satisfait ou dépasse les exigences suivantes :

- API CJ-4, CI-4, CI-4 Plus, CH-4, CG-4, CF-4 et SN
- Satisfait les exigences en matière d'intervalles prolongés de vidange des normes Cummins CES 20076, Mack EO-O Premium Plus et Volvo VDS
- Constructeur Caterpillar
- Spécifications : Allison C-4, Caterpillar ECF-1 et ECF-3, Cummins CES 20076, CES 20077, CES 20081, Detroit Diesel de série 92, DDC de série 2000, DDC de série 4000, Detroit Diesel PGOS 93K217, Mack EO-O Premium Plus 07, Mack EON
- Premium Plus 03, Volvo VDS, VDS-2, VDS-3, VDS-4, MB 228.3, MTU type II et ACEA E7

L'HUILE POUR MOTEURS DIESEL PUREZONE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE CJ-4 15W40 est un mélange des meilleures huiles de base et d'additifs aux performances exceptionnels. Cette huile polyvalente de carter est destinée aux moteurs diesel et aux moteurs à essence à haut régime dans toutes les conditions d'utilisation et pour tous les types de service. **L'HUILE POUR MOTEURS DIESEL PUREZONE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE CJ-4 15W40** est formulée pour respecter les spécifications de l'huile Mack EO-O Premium Plus 07 et des classes API CJ-4 et SN pour service intensif dans les moteurs diesel de grande puissance pourvus d'un dispositif de recirculation des gaz d'échappement.

L'HUILE POUR MOTEURS DIESEL PUREZONE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE CJ-4 15W40 satisfait aux exigences de performance de la plupart des fabricants de moteurs diesel, dont Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel, Ford, Mack, Navistar et Volvo. Elle a été mise au point pour les camions routiers diesel et l'équipement diesel hors route, ainsi que pour les tracteurs agricoles, les automobiles et les camions légers dotés d'un moteur diesel à turbocompresseur ou sans turbocompresseur ou d'un moteur à essence. **L'HUILE POUR MOTEURS DIESEL PUREZONE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE CJ-4 15W40** réduit davantage les effets indésirables des particules de suie que les huiles courantes pour moteurs diesel. **L'HUILE POUR MOTEURS DIESEL PUREZONE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE CJ-4 15W40** a toujours assuré la meilleure performance parmi les huiles pour moteurs diesel et continue de tracer la voie et de démontrer sa supériorité après des millions de kilomètres de service de premier ordre dans les moteurs de toutes les marques.

RÉSULTATS TYPES

Paramètres d'essai	15W40	10W30
DENSITÉ à 15 °C (ASTM D4052) kg/l	0,8764	0,8697
VISCOSITÉ (D-445) cSt à 40 ºC	130,9	88,6
VISCOSITÉ (D-445) cSt à 100 ºC	15,8	12,2
INDICE DE VISCOSITÉ (D-2270)	127	131
POINT D'ÉCOULEMENT (°C) (D-97)	-31	-36
POINT D'ÉCLAIR (°C) (D-92)	230	238
SIMULATEUR DE DÉMARRAGE À FROID (D-5293) cP à (°C)	6 470 à -20	6 400 à -25
VISCOSITÉ À HAUTE TEMPÉRATURE/DE CISAILLEMENT ÉLEVÉ (D-4683) cP à 150 ºC	4,18	3,49
INDICE DE BASICITÉ	9,9	9,1

CODES DE COMMANDE

15W40
946 ml/1 pt US HD1540946 5 l/1,33 gal US HD15405 18,9 l/5 gal US HD15404189 205 l/54,2 gal US HD1540205
10W30
946 ml/1 pt US HD1030946 5 l/1,33 gal US HD10305 18,9 l/5 gal US HD1030189 205 l/54,2 gal US HD1030205