HUILE POUR MOTEURS DIESEL CJ4 100 % SYNTHÉTIQUE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Satisfait ou dépasse les exigences suivantes:

- API CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, SN et SL
- CAT ECF-2
- CAT ECF-3
- CAT ECF-1-a
- CUMMINS CES 20081
- Detroit Diesel DDC 93K218
- Mack EO-O Premium Plus
- Volvo VDS-4
- Camions Renault RLD-3C4
- Excellente protection contre le froid et au démarrage
- Prévient la volatilité causée par la chaleur élevée
- Protection dans une grande plage de températures
- Intervalles prolongés de vidange

L'huile pour moteurs diesel de pointe entièrement **SYNTHÉTIQUE PUREZONE 5W-40** est formulée à partir d'huiles de base synthétiques de grande qualité et d'additifs spécialement conçus. Formulée pour les conditions extrêmes de service intensif, l'huile **SYNTHÉTIQUE PUREZONE 5W-40** assure une protection de premier ordre, peu importe l'environnement d'utilisation de votre équipement.

L'huile **SYNTHÉTIQUE PUREZONE 5W-40** réduit davantage les particules de suie produites par les températures plus élevées générées par les moteurs pourvus d'un dispositif de recirculation des gaz d'échappement ou d'un filtre à particules diesel. Cette formule à faible teneur en cendres sulfatées, en phosphore et en soufre est conforme à la réglementation de l'EPA adoptée en 2007 pour les moteurs diesel et est rétrocompatible avec les catégories antérieures de l'API. L'huile **SYNTHÉTIQUE PUREZONE 5W-40** est également indiquée pour des intervalles prolongés de vidange, ce qui la rend plus économique que les huiles courantes pour moteurs diesel. Elle procure ainsi une meilleure fiabilité, une consommation de carburant réduite et, en fin de compte, des coûts d'entretien plus faibles. Utiliser moins d'huile est meilleur pour l'environnement.

.

RÉSULTATS TYPES

Paramètres d'essai	5W40
DENSITÉ à 15 °C (ASTM D4052) kg/l	0,8513
VISCOSITÉ (D-445) cSt à 40 ºC	90
VISCOSITÉ (D-445) cSt à 100 ºC	14
INDICE DE VISCOSITÉ (D-2270)	160
POINT D'ÉCOULEMENT (°C) (D-97)	-48
POINT D'ÉCLAIR (°C) (D-92)	242
SIMULATEUR DE DÉMARRAGE À FROID (D-5293) cP à (°C)	6 200 à -30
INDICE DE BASICITÉ	9,1

CODES DE COMMANDE

5W40
946 ml/1 pt US HDS540946 5 l/1 gal US HDS5405 18,9 l/4 gal US HDS540189 205 l/54,15 gal US HDS540205