PUREZONE™

GET IN THE ZONE • ENTREZ DANS LA ZONE

# HUILE MOTEUR HAUTE PERFORMANCE

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Satisfait ou dépasse les exigences suivantes :

- Norme ILSAC GF-5 régissant les garanties (5W20, 5W30 et 10W30)
- Cote de conservation des ressources (5W20, 5W30 et 10W30)
- Pour les véhicules Ford, Honda, Toyota et Mazda (5W20)
- Durabilité accrue de l'huile qui en prolonge la durée utile
- Économie de carburant accrue tout au long de la durée de vie de l'huile
- Réduit la formation de dépôts, de vernis et de boue dans les moteurs
- Combat la corrosion et réduit l'humidité dans les carburants à l'éthanol
- Résistance remarquable à la dégradation de la viscosité, même dans des conditions de température et de cisaillement élevés
- Protection maximale contre l'usure
- Résistance à l'oxydation améliorée
- Excellente performance par temps froid

L'huile PUREZONE HAUTE PERFORMANCE a été conçue pour dépasser les normes et les spécifications les plus élevées de l'industrie automobile nord-américaine. L'huile PUREZONE HAUTE PERFORMANCE procure une performance qui va au-delà des exigences courantes de l'American Petroleum Institute (API) pour la classe de performance SN la plus élevée et au-delà de la norme ILSAC GF-5 régissant les garanties des derniers modèles de tous les constructeurs de voitures au pays.

L'huile moteur PUREZONE HAUTE PERFORMANCE assure une protection de démarrage à froid, prolonge la durée de vie de votre moteur et intègre de nouvelles technologies pour réduire la consommation de carburant. Le niveau de performance accordé par l'API est mesuré dans des conditions contrôlées qui exigent de démonter les moteurs après chaque essai afin de mesurer avec précision l'usure, les dépôts et l'état de l'huile. Les conditions d'essai sont difficiles et sont plus exigeantes qu'elles ne pourraient jamais l'être dans des conditions d'utilisation normale de l'huile.

L'huile PUREZONE HAUTE PERFORMANCE, toutes catégories confondues, convient aux conditions de conduite les plus difficiles, y compris la conduite de véhicules de livraison, de taxis et de voitures de police dans les grandes villes. Qu'il s'agisse de conduire en ville, de parcourir de courtes distances par temps froid ou de tirer une remorque en été, l'huile PUREZONE HAUTE PERFORMANCE convient exactement à vos besoins. L'huile PUREZONE HAUTE PERFORMANCE 5W-20, 5W-30 et 10W-30 se qualifie pour l'entretien couvert par la garantie des nouveaux véhicules, comme l'indique sa conformité à la norme ILSAC GF-5 et l'étoile rayonnante sur l'étiquette des contenants. N'est-ce pas le temps d'entrer dans la zone.

## RÉSULTATS TYPES

| Paramètres d'essai | 5W20 | 5W30 | 10W30 |
|---|---|---|---|
| **DENSITÉ à 15 °C (ASTM D4052) kg/l** | 0,8640 | 0,8628 | 0,8668 |
| **VISCOSITÉ (D-445) cSt à 40 ºC** | 49,3 | 65,51 | 68,3 |
| **VISCOSITÉ (D-445) cSt à 100 ºC** | 8,46 | 10,95 | 11,3 |
| **INDICE DE VISCOSITÉ (D-2270)** | 148 | 159 | 159 |
| **POINT D'ÉCOULEMENT (°C) (D-97)** | -45 | -44 | -43 |
| **POINT D'ÉCLAIR (°C) (D-92)** | 238 | 239 | 232 |
| **SIMULATEUR DE DÉMARRAGE À FROID (D-5293) cP à (°C)** | 5 912 à -30 | 5 989 à -30 | 5 989 à -25 |
| **INDICE DE BASICITÉ** | 8 | 7,8 | 7,8 |

## CODES DE COMMANDE

| 5W20 |
|---|
| 946 ml/1 pt US 520946<br>5 l/1,33 gal US 5205<br>205 l/54,2 gal US 520205 |

| 5W30 |
|---|
| 946 ml/1 pt US 530946<br>5 l/1,33 gal US 5305<br>205 l/54,2 gal US 530205 |

| 10W30 |
|---|
| 946 ml/1 pt US 1030946<br>5 l/1,33 gal US 10305<br>205 l/54,2 gal US 1030205 |